

# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES.

ARRONDISSEMENT	Beauharnois
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR	Autorisé
ZONAGE	INDUSTRIEL
ZONE DISPONIBLE	25,000 - 144,000 pi.ca.
BUREAU	Tel que requis
HAUTEUR CLAIRE	32'
PORTÉE DE LA COLONNE	40' x 42'
QUAIS DE CHARGEMENT	1 x 10,000 pi.ca., équipé d'un quai mécanique de 35 000lbs
PORTES ENTRÉES	1
DALLE	Entrepôt/usine : dalle au sol en béton de 6" d'épaisseur, 25 MPA, renforcé de fibres synthétiques à un taux de 2,3kg/m <sup>3</sup> . La dalle des bureaux sera en béton de 5" d'épaisseur, 25 MPA, renforcé de fibres synthétiques à un taux de 1,8kg/m <sup>3</sup> .
TOIT	Système TPO
SYSTÈME D'ARROSAGE	ESFR - Par Code du Québec (chap. 1) (National Building Code) NFPA
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE	LED
CVC	Bureau : L'espace de bureau sera climatisé avec des unités de toit. unités de toit Entrepôt : Des unités à gaz seront fournies
ÉLECTRIQUE	1200 ampères